

FABRICANTE Alfagres S.A

Autopista Sur Km 13

Teléfono: 01-8000-914900

E-mail: telemercadeo@alfa.com.co

Pagina Web: www.alfa.com.co

Definición

Látex para pegar materiales de baja absorción como mármol, porcellanato y granito.

Aditivo líquido de polímero acrílico (látex), que reemplaza el agua en las mezclas con mortero, para mejorar la adherencia y aumentar la resistencia mecánica en los morteros de cemento o yeso.

Usos y aplicaciones

ALFACRIL es especialmente recomendado en obras donde se requiera:

- Incremento en la fuerza de pegue, resistencia a la flexión, compresión y abrasión.
- Instalación de pisos esmaltados ya existentes.
- Instalación de fachadas.
- Instalaciones de porcellanato, granito y pizarra.
- Reparación de concreto roto, gastado, agrietado o rajado.
- Reparación de elementos estructurales.
- Preparación de estucos.
- Instalación de pisos y enchapes tanto en interiores como en exteriores.

Substratos recomendados

Concreto completamente curado (28 días), bloques de mampostería, morteros de cemento y capas niveladoras, paneles de yeso, láminas de cemento y tabletas de cerámica previamente preparadas.

Instrucciones de aplicación

1. La superficie a instalar debe estar limpia, seca, libre de polvo y totalmente nivelada.
2. En un recipiente limpio, mezclar aprox. 2.8 litros de ALFACRIL por cada 10 Kilos de Alfalisto (ft. 551), o mortero con fijamix (ft. 553).
3. Con ayuda de un mezclador de baja velocidad (300 r.p.m) homogenizar la mezcla. (Evitando dejar aire atrapado)

4. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos; mezcle nuevamente, sin adicionar más líquido ni polvo.
5. La mezcla preparada se debe aplicar con llana dentada, extendiéndola en una sola dirección inclinada a 45 grados.
6. Colocar las tabletas dándoles ligeros golpes con un martillo de goma, para asegurar un mejor contacto con el material.
7. No esparcir la mezcla sobre un área mayor que no pueda cubrir en menos de 15 minutos (2 mts aprox.)
8. Limpiar los bordes y la superficie de las tabletas con un trapo o esponja húmeda.
9. En condiciones ambientales cálidas o secas, enfriar el concreto con agua antes de la instalación.
10. No caminar o emboquillar las tabletas antes de 24 horas de terminada la instalación.
(Lavar las herramientas y manos con agua mientras el material está fresco)

Ventajas

- Proporciona excelente adherencia en los morteros de pegue.
- Reduce la permeabilidad tanto en morteros como en juntas de manera considerable.
- Puede ser usado en áreas permanentemente húmedas (baños, duchas).
- No decolora las mezclas de cemento blanco.
- Mejora las propiedades mecánicas y químicas del mortero.
- Mejora la resistencia al impacto.

Limitaciones

- No se debe usar sobre telas asfálticas, superficies pintadas, vidrio, plástico y vinilo.
- No se debe usar para pegar mármol rosso levanto, negro marquina, mármol verde o sus aglomerados.
- No se debe usar a temperaturas menores a 5°C, ni superiores a 40°C.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos

**ALFA**Primero en
pisos