

FABRICANTE Alfagres S.A  
Autopista Sur Km 13  
Teléfono: 01-8000-914900  
E-mail: telemercadeo@alfa.com.co  
Pagina Web: www.alfa.com.co

**Descripción**

Bloque de arcilla cocida, elaborado a mano, de apariencia rústica, fabricado en pequeñas unidades productivas y con medios artesanales.

**Presentación**

El bloque se entrega por metro cuadrado o estibado, según las condiciones de recepción en la obra.

**Características Técnicas**

Referencias	Fatto	Fatto Fiorentino
<b>FORMATO</b>	50x50	40x40
	40x40	Hexágono
	40x30	octágono
	30x30	30x30
	Octágono	25x25
	25x25	30x15
	30x15	30x15
	10x10	10x10
<b>ESPESOR</b>	30mm	25mm
<b>PESO m<sup>2</sup></b>	50 Kilos	44 Kilos
<b>UNIDAD comercial</b>	m <sup>2</sup> y mL	m <sup>2</sup> y mL

Referencia Disponible	Color
Rústica	Terracota

Los tablonces de fatto tienen una variedad de tamaño de más o menos 3%.

**Uso**

Sus características lo hacen especial y adecuado para edificaciones o estancias de búsqueda rústica. Dadas esas características debe preverse que necesiten un tratamiento de la cara vista anterior o posterior a la colocación por razones de apariencia (brillo) o funcionales (impermeabilidad).

**Instalación**

- Se debe partir de placa en concreto o recebo compactado de □ acuerdo al uso final que tenga el área.
- Reparta el material en seco para ubicar los cortes en lugares □ poco visibles.
- Prepare el mortero de pegue en las siguientes proporciones: □ ALFALISTO (f.t. 551) ó 3 partes de arena por una parte de cemento □ gris más fijamix (f.t. 553).
- Humedezca la placa sobre la que estampillará el bloque □ abundantemente.
- Humedezca el mortero y esparza dejando un mínimo de 15mm. □ El nivel de piso terminado estará en 45mm.
- Estampille el bloque realizando la fuerza con un martillo de □ goma, guiándose con hilo y ayuda de la boquilla.
- La dilatación recomendada entre los lados del bloque es de 8mm. □ mínimo. Nunca instale a tope.
- Una vez termine de instalar un área, proceda a efectuar una □ limpieza cuidando de no dejar residuos sobre la superficie □ y las juntas para evitar el riesgo de manchas o □ coloraciones no deseadas.
- Observe los porcentajes mínimos de inclinación (1%) para la □ evacuación de aguas lluvias en exteriores.
- Elimine los residuos de instalación con solución removedora □ Alfa (f.t. 354).
- Luego neutralice con limpiador multiusos Alfa (f.t. 355).

**Mantenimiento**

- Retire el polvo acumulado sobre la superficie periódicamente.
- Remueva las manchas inmediatamente ocurran, recójalas □ o séquelas cuidando de no esparcirlas en un área mayor.
- No utilice detergentes en polvo o blanqueadores para limpiar □ la superficie.
- Nunca utilice ácidos para lavar. Estos degradan la protección □ antimanchas del producto.
- Lavar la superficie a diario o periódicamente con limpiador □ multiusos Alfa.
- Aplicar ceras sólidas si lo desea para darle brillo al piso.

**NOTA**

El cuerpo es del color térreo y no uniforme, de grano muy heterogéneo, apreciándose fácilmente a simple vista granos, poros, incrustaciones, etc. Las superficies incluso de cara vista, y las aristas tienen irregularidades propias de esta variedad y que son aceptadas e incluso pueden ser intencionales.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos



Primero en  
pisos