

**FABRICANTE** Alfagres S.A  
 Autopista Sur Km 13  
 Teléfono: 01-8000-914900  
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co  
 Pagina Web: www.alfa.com.co

## Descripción

Es un elemento prefabricado en concreto, no aligerado en su masa, compuesto por una alta dosificación de cemento gris, por arena, triturado, pigmentos y aditivos.

En el adoquín Artepiso la presencia de vetas, texturas, poros, variaciones de color, de tono y de espesor son características propias del material, inherentes al método de fabricación y a la intención en aspecto.

## Presentación

El adoquín se entrega estibado, o por unidades según las condiciones de recepción en la obra.

## Especificaciones técnicas

FORMATO cms.	ESPESOR	PESO und.	PESO/m <sup>2</sup>	UND/m <sup>2</sup>	COLORES EN LINEA
20x10	6	2.5 Kg.	125 kg.	50	Gris, pardo, amarillo

Las dimensiones son nominales análogas a las reales dentro de los porcentajes de tolerancia.

## Características Técnicas

Absorción - % de absorción	6%
Resistencia a la Flexo tracción - módulo de rotura a 28 días	5 Mpa
Resistencia a la abrasión - Longitud de huella promedio	29mm.
Resistencia a la compresión	350 Kg/cm <sup>2</sup>

## Usos

Sus características lo hacen especial y adecuado para exteriores en andenes, jardines, patios, plazas peatonales, parqueaderos y vías.

## Almacenamiento

Los adoquines se deben almacenar colocados en la misma forma que llegan a la obra, se deben proteger de la suciedad y aislar de suelos húmedos o con materia orgánica.

## Mantenimiento

- El adoquín es auto lavable y envejece sin perder su calidad.
- El buen comportamiento del pavimento de adoquines depende, en gran medida de la correcta compactación de las capas inferiores, por lo general los adoquines no se deterioran por el uso normal.
- Si la base falla se puede reinstalar y en caso de rotura por impacto se puede reemplazar el área afectada.

# ARTEPISO

Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor. No se aceptan reclamos sobre material instalado.

Algunos aspectos de irregularidad como visos de color y cambio en textura son logrados como efecto de diseño y no se consideran como defecto. No se aceptan reclamos por variación de tono ya que esta es una particularidad y se deben seguir las indicaciones de la caja en este sentido. El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento exime a ARTEPISO de toda responsabilidad sobre el producto.

**Departamento técnico: PBX 7192405**  
**e-mail: equevedo@artepiso.com**

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos

**ALFA**

Primero en  
pisos