

Pinturas

El color del mejor cambio



 **ALFA**[®]

Imagina • Cambia • Disfruta



1050
Opciones
de **color**
Bajo contenido
de **VOC**

**Experta en Interiores
Útil Para Exteriores**
Producto con normas
ICONTEC (NTC 1335)

Pintura arquitectónica Tipo 1* base agua, ideal para uso en interiores y exteriores. Brinda gran rendimiento y cubrimiento.

Excelente resistencia a la abrasión en húmedo y alta lavabilidad.

Su preparación es por sistema tintométrico. Genera poco impacto ambiental, bajo contenido de componentes volátiles (VOC), contiene aditivos antibacteriales y no se utilizan metales pesados peligrosos como plomo y mercurio en su fabricación.

Usos

Para proteger y decorar ambientes interiores y exteriores. Es ideal para superficies expuestas a frecuentes lavados como muros, paredes y techos. Se puede aplicar sobre superficies de yeso, estuco, estuco plástico, pañete, revoco, concreto, morteros base cemento, entre otras. No se recomienda aplicar sobre cal. En superficies de alta absorción, se sugiere utilizar el Imprimante Acrílico Alfa antes de la aplicación de la pintura.

Rendimientos prácticos

- En obra nueva sobre Estuco Plástico Alfa: 25 - 30 m²/galón (a 3 manos).
- En repinte sobre color diferente: 35 - 40 m²/galón (a 3 manos).
- En repinte sobre color igual o similar: 40 - 50 m²/galón (a 2 manos).

Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y cuñete de 5 galones.

SUPER LAVABLE

BAÑOS Y COCINAS

Colores
pastel

Bajo contenido
de VOC



Resistente a Grasa y Humedad

Producto con normas
ICONTEC (NTC 1335)

Pintura arquitectónica Tipo 1* base agua, ideal para uso en interiores y exteriores. Brinda gran rendimiento y cubrimiento.

Excelente resistencia a la abrasión en húmedo y alta lavabilidad.

Su preparación es por sistema tintométrico. Genera poco impacto ambiental, bajo contenido de componentes volátiles (VOC), contiene aditivos antibacteriales y no se utilizan metales pesados peligrosos como plomo y mercurio en su fabricación.

Usos

Para proteger y decorar ambientes interiores y exteriores. Es ideal para superficies expuestas a frecuentes lavados como muros, paredes y techos. Se puede aplicar sobre superficies de yeso, estuco, estuco plástico, pañete, revoco, concreto, morteros base cemento, entre otras. No se recomienda aplicar sobre cal. En superficies de alta absorción, se sugiere utilizar el Imprimante Acrílico Alfa antes de la aplicación de la pintura.

Rendimientos prácticos

- En obra nueva sobre Estuco Plástico Alfa: 25 - 30 m²/galón (a 3 manos).
- En repinte sobre color diferente: 35 - 40 m²/galón (a 3 manos).
- En repinte sobre color igual o similar: 40 - 50 m²/galón (a 2 manos).

Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y cuñete de 5 galones.





Resistente a Grasa
y Humedad
Producto con normas
ICONTEC (NTC 1335)

ALFA ESMALTE BASE es una pintura acrílica acuosa especialmente diseñada para brindar a las superficies metálicas y de madera, en interiores y exteriores, acabados semi-brillantes, cubrientes y de buena nivelación.

Gracias a ser un producto con base de agua, es amigable con el medio ambiente.
Ya contiene anticorrosivo.

Usos

Para protección y decoración de puertas, ventanas, rejas, superficies y estructuras metálicas y en madera.
Rendimientos prácticos

- Sobre madera sin sellar o metal en obra nueva: 16 – 21 m²/gal
- Sobre madera sellada: 20 – 25 m²/gal
- Repinte sobre color similar: 30 – 40 m²/gal
- Repinte sobre color diferente: 20 – 30 m²/gal

Nota: Los rendimientos son de carácter orientativo y dependen de las características de la superficie y el método de aplicación.

Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y cuñete de 5 galones.

ESMALTE



**Especial Para
Primeras Manos**
Producto con normas
ICONTEC (NTC 1335)

Pintura arquitectónica Tipo 2* base agua, ideal para primeras manos. De acabado mate, textura suave y máximo cubrimiento. Fácil de aplicar gracias a su sistema de bajo salpique. En su fabricación no se utilizan metales pesados peligrosos como plomo y mercurio.

Usos

Aplicación para primera mano, como preparación para acabado final con pintura Súper lavable Alfa. Es ideal para protección y decoración en ambientes interiores. Se puede aplicar sobre superficies de yeso, estuco, estuco plástico, pañete, revoco, concreto, morteros base cemento, drywall, entre otras. No se recomienda aplicar sobre cal. En superficies de alta absorción, se sugiere

utilizar el Imprimante Acrílico Alfa antes de la aplicación de la pintura.

Rendimientos prácticos

- En obra nueva sobre Estuco Plástico Alfa: 25-35 m2/galón (a 3 manos).
- En repinte sobre color diferente: 35-45 m2/galón (a 3 manos).
- En repinte sobre color igual o similar: 45-55 m2/galón (a 2 manos).

Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y cuñete de 5 galones.

DECORA

BÁSICO



Resistente a Grasa
y Humedad
Producto con normas
ICONTEC (NTC 1335)

ALFA ESMALTE BASE es una pintura acrílica acuosa especialmente diseñada para brindar a las superficies metálicas y de madera, en interiores y exteriores, acabados semi-brillantes, cubrientes y de buena nivelación.

Gracias a ser un producto con base de agua, es amigable con el medio ambiente.
Ya contiene anticorrosivo.

Usos

Para protección y decoración de puertas, ventanas, rejas, superficies y estructuras metálicas y en madera.

Rendimientos prácticos

- Sobre madera sin sellar o metal en obra nueva: 16 – 21 m²/gal
- Sobre madera sellada: 20 – 25 m²/gal
- Repinte sobre color similar: 30 – 40 m²/gal
- Repinte sobre color diferente: 20 – 30 m²/gal

Nota: Los rendimientos son de carácter orientativo y dependen de las características de la superficie y el método de aplicación.

Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y cuñete de 5 galones.



INTEMPERIE

Protege Superficies Exteriores

Producto con normas
ICONTEC (NTC 1335)

La Pintura Intemperie Colores de Alfa está diseñada para crear un escudo protector en las superficies que están expuestas a extremas condiciones de intemperie como rayos UV, lluvia, fuertes cambios de temperatura y contaminación.

Vinilo arquitectónico Tipo 1* base agua, de alto desempeño en exteriores e intemperie. Resiste a la abrasión en húmedo, tiene poco impacto ambiental, bajo contenido de componentes volátiles (VOC), contiene aditivos antibacteriales y no se utilizan metales pesados peligrosos como plomo y mercurio en su fabricación.

Usos

Para proteger y decorar ambientes exteriores. Es ideal para superficies sometidas a la intemperie en paredes, revoques y fachadas en general. Para aplicar sobre superficies de muro de bloque, ladrillo y módulos de concreto celular reforzado con fibra (thermocemento). En superficies de alta absorción, se sugiere utilizar el Imprimante Acrílico Alfa antes de la aplicación de la pintura.

Rendimientos prácticos:

- En obra nueva sobre revoque: 8-10 m²/galón (a 2 manos).
- En repinte sobre color diferente: 15-25 m²/galón (a 2 manos).
- En repinte sobre color igual o similar: 25-35 m²/galón (a 2 manos).

Presentaciones: 1/4 de galón, 1 galón y cuñete de 5 galones.





Nota: los rendimientos mencionados en este catálogo, son de carácter orientativo y dependen de las características de la superficie, la dilución y el método de aplicación. Para un mejor rendimiento recomendamos utilizar nuestra línea de Estucos Alfa para la preparación de

Bogotá - Colombia / Av. Caracas No. 35-55

Línea de atención al cliente nacional: 01 8000 914 900 / línea Bogotá: 331 1531

www.alfa.com.co

   YouTube Momentos Alfa

 **ALFA**®

Imagina • Cambia • Disfruta